

Titan Minibulk **Outdoor - Tank** **Volumen 3.500 Ltr.**



AdBlue Minibulk - SystemTI

Technische Daten

Standard – Version	AdBlue Minibulk – System TI
Gehäuse	Tank-in-Tank-System, Auffangwannenfunktion integriert
Maße	B=2.200 mm xT=2.850 mm x H=1.960 mm
Farbe	blau
Leergewicht	ca. 260 kg
Heizung	elektrische Heizung im Pumpkabinett mit Thermostat
Kühlung	thermostatisch gesteuerter Ventilator
<hr/>	
Tank	3,5 m ³ , Polyethylen – MD
Volumen, Füllfaktor	3.500 Liter, max. 95 %
Sensoren	kapazitiver Füllstands-Sensor, Überfüll – Sicherung nach WHG und TRwS mit Akustischem Alarm, Leckageüberwachung in Auffangwanne
<hr/>	
Befüllung	Trockenkupplung 2 mit Staubschutzkappe, max. 500 l/ min
Pumpe	selbstansaugende Kreiselpumpe, Edelstahl, 500 W
Förderleistung	Max. 40 Liter/ Minute, max. 5,0 bar
Durchflussmesser	Turbinemesser, 2-45 Liter/ Minute, digitale Literanzeige, Reset, Implus-Ausgang (100 Impuls/Ltr)
Füllpistole	automatische Füllpistole (OPW) mit 6 Meter – Schlauch und Schlauchaufroller
Elektrischer Anschluss	230 V Wechselstrom, 16A, nach DIN – VDE
Lieferung	frei Hof