

SUPER PROFI-TIPP

AdBlue® 2016



Info AdBlue®

- Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gem. ISO 22241.
- nicht als Gefahrgut klassifiziert gem. EU-Richtlinie 67/548/EC. WGK1
- empfohlene Lagertemperatur zwischen -10 °C und 35 °C.
- direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.



AdBlue® – für eine saubere Umwelt!

AdBlue® (ISO 22241/AUS32) ist eine wasserklare, synthetisch hergestellte 32,5-prozentige Lösung von hochreinem Harnstoff in demineralisiertem Wasser, die zur Nachbehandlung von Abgasen in einem SCR-Katalysator benutzt wird. Eine Technologie, mit der schädliche Stickoxide (NO_x) im Abgasstrahl in ungefährlichen Stickstoff und Wasser aufgespalten werden.

Die Euro Abgasnormen sind schon seit mehr als zehn Jahren europäische Realität. Sie regeln die Grenzwerte für den Schadstoffausstoß bei Lkw und Bussen. Im Jahr 2014 trat die Euro VI auch für Dieselmotoren in Kraft. Seitdem gibt es immer mehr Pkw, die mit SCR-Technologie ausgestattet sind. Seit dem 01. September 2015 dürfen in Europa nur noch Fahrzeuge zugelassen werden, welche die strengen Vorschriften nach der Euro VI-Norm erfüllen.

Bis zum Jahr 2018 schätzt der VDA die Anzahl der Fahrzeuge mit SCR-Technologie in Deutschland auf ca. 5 Mio. Fahrzeuge.

Für die Betankung von Pkw und kleineren Nutzfahrzeugen haben wir ein innovatives Produktportfolio in unserem Lieferprogramm: AdBlue® in Kleingebinden.

Menge	Art.-Bez.	Liter	VPE	Preis €
	AdBlue® Flasche	5	4	7,49
	AdBlue® Kanister	10	1	9,95
	AdBlue® Drum	210	1	115,00

AdBlue® – IBC-SYSTEM

Die ideale Versorgung für Betreiber von kleineren Fahrzeugflotten bzw. Fahrzeugen mit geringen Kilometerleistungen.

Die Container haben ein Fassungsvermögen von 1.000 Litern. Der IBC (Intermediate Bulk Container) ist mit einem speziellen Tri-Sure-System ausgestattet, welches eine komplette Entleerung gewährleistet und somit Verunreinigungen ausschließt. AdBlue® wird ausschließlich in verplombten Pfandcontainern geliefert, es ist kein Öffnen des Gebindes erforderlich! Zur Entleerung werden spezielle Pumpensysteme benötigt.

Menge	Art.-Bez.	Liter	VPE	Preis €
	IBC-System	1.000	1	auf Anfrage
	Pfand IBC		1	150,00
	Basic-Pumpe manuelle Zapfpistole (4 m Schlauch)		1	299,00
	Premium-Pumpe automatische Zapfpistole (8 m Schlauch) und Durchflussmengenmesser		1	399,00

Ich interessiere mich für AdBlue® von der SVG und bitte um ein Angebot.

Preise gelten ab Lager, zzgl. gesetzl. MwSt.

SVG Nordrhein
Erkrather Strasse 141
40233 Düsseldorf
Telefon 0211/7347-220
www.svg-nordrhein.de

Absender

Fax 0211/7347-222

Unterschrift

SVG – Wir bewegen Logistik.

SUPER PROFI-TIPP

AdBlue® 2016



AdBlue® – Tankanlagen

AdBlue®-Tankanlagen wurden entwickelt, um die Anforderungen von unternehmenseigenen und städtischen/kommunalen Betriebstankstellen oder öffentlichen Tankstellen zu erfüllen.

Die Tankanlagen sind ausgestattet mit Abgabeeinheiten, Heizung, Füllstands- und Leckagesonden sowie Schlauchaufroller, um sowohl funktional als auch ökonomisch alle Wünsche zu erfüllen. Tankanlagen gibt es auf Wunsch in einer eichfähigen Ausführung oder mit dem xtrac-Tankdatenerfassungssystem – je nach Einsatzzweck. AdBlue®-Tankanlagen schützen die Lagerstoffe sowohl vor Hitze als auch vor Kälte. Alle Tankanlagen haben die Zulassung vom DIBt.

Menge	Art.-Bez.	Liter	Preis €
	AdBlue® Tankanlage*	5.000	auf Anfrage

*Ratenzahlung möglich. Weitere Größen auf Anfrage.

Info AdBlue®

- Jeder Hersteller, der Nutzfahrzeuge mit SCR-Technologie gemäß den Normen Euro IV, V oder Euro VI anbietet, benötigt AdBlue®.
- Ob Landwirtschaft, Spedition, Kfz-Werkstatt, Bauwirtschaft oder Industrie – wir haben die optimale Lösung!



AdBlue® – lose Ware

Um die Reinheit des Produktes zu gewähren, wird AdBlue® als lose Ware ausschließlich in eigens dafür zugelassenen Tankfahrzeugen transportiert.

Dadurch wird sichergestellt, dass die strengen Anforderungen an die ISO 22241 erfüllt werden.

Der Tankaufbau besteht aus Edelstahl, ebenso wie alle anderen Komponenten, die mit AdBlue® in Verbindung kommen. Sämtliche Schlauchmaterialien und andere Abgabematerialien sind ebenfalls aus beständigem Schlauchmaterial. Die eigenen Tankwagen sind mit geeichten Abgabeeinheiten, Belegdruckern und Grenzwertgebern ausgestattet, die Abgabe erfolgt über ein Vollschlauchsystem.

Menge	Art.-Bez.	Liter	Preis €
	Lose Ware	ab 2.000 Liter	auf Anfrage

AdBlue®-Lagerung gemäß ISO 22241

KONSTANTE LAGERTEMPORATUR	MINDESTHALTBARKEIT IN MONATEN
≤ 10 °C	36
≤ 25 °C	18
≤ 30 °C	12

Löslichkeit von AdBlue® in Wasser	unbegrenzt
Aussehen	klar und farblos
Geruch	geruchlos und leicht nach Ammoniak
Kristallisationspunkt	ca. -11 °C
Viskosität bei 25 °C	ca. 1,4 mPA s
Wassergefährdungsklasse	1

Ich interessiere mich für AdBlue® von der SVG und bitte um ein Angebot.

Preise gelten ab Lager, zzgl. gesetzl. MwSt.

SVG Nordrhein
Erkrather Strasse 141
40233 Düsseldorf
Telefon 0211/7347-220
www.svg-nordrhein.de

Absender _____

Fax 0211/7347-222

Unterschrift

SVG – Wir bewegen Logistik.